

可对不锈钢板材进行冲孔，采用微调功能。(手动)

ステンレスへの穴あけを可能にした新設計 インチング機能 (手動) 採用。

用冲头的慢速功能可以容易地定好孔位。

インチング機能で穴あけ位置決めを簡単にいきます。

便携式复式动油压冲孔机 HS 系列

携帯式複動油圧パンチャ HS シリーズ

SELFER ACE


セルファーエース

Double-Acting 复动 / 複動


Model **HS06-1322**

Model **HS07-1624**


Model **HS11-1624**




HS06-1322



HS07-1624



HS11-1624



最大孔径 / 最大穴径: $\varnothing 13\text{mm}$
最大板厚 / 最大板厚: 22mm
最大输出功率 / 最大出力: 367kN(37tf)

最大孔径 / 最大穴径: $\varnothing 16\text{mm}$
最大板厚 / 最大板厚: 24mm
最大输出功率 / 最大出力: 464kN(47tf)

最大孔径 / 最大穴径: $\varnothing 16\text{mm}$
最大板厚 / 最大板厚: 24mm
最大输出功率 / 最大出力: 464kN(47tf)

孔径和板厚如下限制。请不要超过此界限。软管 (SS400) 0.8 x 孔径, 不锈钢 (SUS304) 0.5 x 孔径, 详细情况请参阅使用说明书。

穴径と板厚には次のような制限があります。これを超えて使用しないでください。軟鋼 (SS400) 0.8 x 穴径, ステンレス (SUS304) 0.5 x 穴径。詳細に関しては取り扱い説明書をご覧ください。

规格 / 仕様

型号 / 型式	HS06-1322		HS07-1624		HS11-1624	
最大加工深度 / 最大加工奥行き	60		70		110	
冲孔能力 / 穴あけ能力	低碳钢 / 軟鋼材	不锈钢 / ステンレス鋼	低碳钢 / 軟鋼材	不锈钢 / ステンレス鋼	低碳钢 / 軟鋼材	不锈钢 / ステンレス鋼
	最大板厚 / 最大板厚 mm	13	6	16	6	16
	最大孔径 / 最大穴径 mm	22	22	24	24	24
冲孔时间 / 穴あけ時間 sec	7.9 + (返回的时间 / リターン時間 3.4)		11.8 + (返回的时间 / リターン時間 5.7)		11.8 + (返回的时间 / リターン時間 5.7)	
最高使用压力 / 最高使用压力 MPa (kgf/cm ²)	68.65 (700)		68.65 (700)		68.65 (700)	
最大输出功率 / 最大出力 N (kgf)	367 (37)		464 (47)		464 (47)	
锤头冲程 / ラムストローク mm	21		25		25	
主体重量 / 本体質量 (重量) kg	20.5		25.5		30	
标准附属品 / 標準付属品	<ul style="list-style-type: none"> • 软管配套元件 / ホースキット Ass'y: 1 套 / セット • 高压软管 / ホースコード Ass'y: 1 套 / セット • 六角棒扳手 / 六角棒スリナ 4 mm: 1 根 / 本 • 六角棒扳手 / 六角棒スリナ 5 mm: 1 根 / 本 • 扳手 / スリナ: 1 根 / 本。• 扳手 / スリナ 12: 1 根 / 本 • 辅助把手 / サブハンドル: 1 套 / セット • 铁屑防护 / チップガード Ass'y: 1 セット • 工具箱 / 工具箱: 1 箱 / 箱 • D冲模 / D冲头 22/D/Cチ/Dグイス 22: 安装在机器里 / 本体装着 		<ul style="list-style-type: none"> • 软管配套元件 / ホースキット Ass'y: 1 套 / セット • 高压软管 / ホースコード Ass'y: 1 套 / セット • 六角棒扳手 / 六角棒スリナ 4 mm: 1 根 / 本 • 六角棒扳手 / 六角棒スリナ 5 mm: 1 根 / 本 • 扳手 / スリナ: 1 个 / 本。• 扳手 / スリナ 12: 1 根 / 本 • 辅助把手 / サブハンドル: 1 套 / セット • 铁屑防护 / チップガード Ass'y: 1 セット • 工具箱 / 工具箱: 1 箱 / 箱 • D冲模 / D冲头 22/D/Cチ/Dグイス 22: 安装在机器里 / 本体装着 		<ul style="list-style-type: none"> • 软管配套元件 / ホースキット Ass'y: 1 套 / セット • 高压软管 / ホースコード Ass'y: 1 套 / セット • 六角棒扳手 / 六角棒スリナ 4 mm: 1 根 / 本 • 六角棒扳手 / 六角棒スリナ 5 mm: 1 根 / 本 • 扳手 / スリナ: 1 个 / 本。• 扳手 / スリナ 12: 1 根 / 本 • 辅助把手 / サブハンドル: 1 套 / セット • 铁屑防护 / チップガード Ass'y: 1 セット • 工具箱 / 工具箱: 1 箱 / 箱 • D冲模 / D冲头 22/D/Cチ/Dグイス 22: 安装在机器里 / 本体装着 	

另售品 / 別売品

产品编号 / 商品コード	产品名 / 商品名	销售单位 / 販売単位	适应机种 / 適用機種
TB02506	软管 / ホースキット Ass'y	1 套 / セット	HS系列 / シリーズ
TP05184	超高压软管 / 超高压ホース 5m	1 根 / 本	
TQ02569	高压软管 / 高压ホース	1 根 / 本	
TB02390	开关电源线 / スイッチコード Ass'y 5m	1 套 / セット	
TP05777	超高压软管 / 超高压ホース 10m	1 根 / 本	
TQ03359	高压软管 / 高压ホース 10m	1 根 / 本	
TB02545	开关电源线 / スイッチコード Ass'y 10m	1 套 / セット	
TB02141	脚踏开关 / フットスイッチ Ass'y	1 套 / セット	
TA92729	油罐 / オイル缶 Ass'y	1 罐 / 缶	
TB02142	挂夹 / フックランプ Ass'y	1 套 / セット	

冲孔机 HS 用油压泵 PUMP

セルファーエース HS 用ポンプ
Model **HPD-05**
Double-Acting
复动 / 複動



规格 / 仕様

型号 / 型式	HPD-05	
电源 (单相) / 電源 (单相)	115 V / 230 V AC	
最高使用压力 / 最高使用压力 MPa (kgf/cm ²)	68.65 (700)	
吐出量 / 吐出量	无负荷时 / 無負荷時 ℓ / min	1.20 1.44
	68.65MPa时 / 時 ℓ / min	0.55 0.66
马达 / モーター	0.4 kW 4P	
油缸油量 / タンク油量 ℓ	4.0	
吐出口径 / 吐出口径	Rc 3/8	
电磁阀 / 電磁バルブ	4方3位置閥 / 4方3位置弁	
主体重量 / 本体質量 (重量) kg	32.5	